

TP-LINK®



## TP-LINK 智能楼宇

### TL-AS220

- 内置1T算力AI芯片，深度学习算法精准识别人脸
- 人脸活体检测，防照片打卡
- 支持300张人脸库，可存储20万条考勤/门禁记录
- 200万星光级摄像头，支持逆光、弱光识别
- 4英寸IPS高清触摸屏，支持单机配置管理
- 支持Micro SD卡、USB接口，支持扩展存储，快捷导入、导出
- 支持门磁、门锁、读卡器、按键开关、RS485扩展接口
- 支持人脸、打卡、密码三种验证方式
- 内置天线，支持Wi-Fi、有线两种联网方式
- 支持壁挂、86盒、桌面三种安装方式



## 产品规格

<p><b>基本参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 型号：TL-AS220</li> <li>• 名称：人脸考勤门禁一体机</li> </ul>
<p><b>硬件规格</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 显示屏：4英寸高清IPS触屏</li> <li>• 摄像头：200万像素</li> <li>• 通讯：10/100M自适应网口、Wi-Fi</li> <li>• Micro SD卡：支持</li> <li>• USB：支持</li> <li>• 扩展接口：1个门锁接口、1个门磁接口、1个韦根接口、1个RS485接口、1个开关按钮接口</li> </ul>
<p><b>软件规格</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作系统：Linux</li> <li>• 人脸容量：300张</li> <li>• 记录容量：20万条</li> <li>• 识别距离：0.5-1.5m</li> <li>• 应用平台：“TP-LINK考勤门禁”微信小程序、“TP-LINK”考勤门禁管理系统</li> </ul>
<p><b>工作参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度：-10°C~40°C</li> <li>• 工作湿度：&lt;95%不凝结</li> <li>• 电源：12VDC</li> <li>• 功耗：8.5W</li> <li>• 尺寸：157.5mm×91mm×31mm</li> </ul>
<p><b>产品包装清单</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TL-AS220主机*1</li> <li>• 12VDC 1A 电源适配器*1</li> <li>• 挂墙支架*1</li> <li>• 桌面支架*1</li> <li>• 零件包（螺钉、塑胶胀管等）*1</li> <li>• 扩展尾线*1</li> <li>• 安装手册*1</li> <li>• 壁装螺钉定位标贴*1</li> </ul>

## 普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。