

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 并联柜系统 TS 8 – TS 8265.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 并联柜系统 TS 8 – TS 8265.500

created: 05.09.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>材料:</b>                       | 箱体架：钢板，1.5 mm<br>顶盖：钢板，1.5 mm<br>门：钢板，2.0 mm<br>后壁：钢板，1.5 mm<br>底板：钢板，1.5 mm<br>安装板：钢板，3.0 mm            |
| <b>表面:</b>                       | 箱体架：浸涂底漆<br>门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板和底板：镀锌  |
| <b>颜色:</b>                       | RAL 7035   |
| <b>防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:</b> | IP 55  |
| <b>防护等级 NEMA:</b>                | NEMA 12  |
| <b>IK 编码:</b>                    | IK09   |
| <b>供货范围:</b>                     | 箱体架<br>门<br>单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧<br>顶板<br>后壁<br>4 个运输吊环<br>锁：3 mm 双齿<br>底板<br>安装板<br>2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm |
| <b>产品变更:</b>                     | TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。<br>可下载相应手册和 CAD 图纸。  |

基本材料: 钢板

## 产品描述

尺寸: 宽度: 1200 mm  
高度: 1600 mm  
深度: 500 mm

安装板: 宽度: 1099 mm  
高度: 1496 mm

门数: 2

包装单元: 1 件

重量/包装: 159.3 kg

EAN: 4028177386679

税率号: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: TS 并柜系统, 宽高深: 1200x1600x500 mm, 钢板, 带安装板, 前双门

## 认证

认证: Bureau Veritas  
CCC exception letter  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
RRR  
UL + C-UL

证书: Certificate of manufacturer according to RMRS  
IK-Code  
NA  
Protection category IP 55 (CPRI)  
防护等级

声明: 制造商声明  
符合性声明