

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 壁装式冷却装置

TopTherm Blue e 总冷  
却功率 0.30-4 kW – SK  
3304.600

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3304.600

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

介绍:	紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。
您的获益:	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料:	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色:	RAL 9007
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器
关于订货编号的说明:	供货时间请洽询

## 产品描述

不同方案:	壁装式
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:	50 Hz 时 L 35 L 35: 1.1 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.25 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 0.91 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.9 kW

气流量 (自由送风):	外部回路: 805 m³/h 内部回路: 600 m³/h
额定工作电压:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸:	宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm
温度调节器:	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
温度范围:	存储: -40 °C...+70 °C 运行 (环境): +10 °C...+55 °C 调节范围: +20 °C...+55 °C
制冷剂/制冷媒质:	制冷剂: R134a 量: 0.32 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 0.46 t
额定功率 P <sub>el</sub> :	50 Hz 时 L 35 L 35: 0.6 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 0.68 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 0.71 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.81 kW
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 3.9 A 在 60 Hz 条件下: 4.3 A
起动电流 (最大):	在 50 Hz 条件下: 12 A 在 60 Hz 条件下: 14 A
自动保险器/熔丝:	10 A
允许的工作压力 (p 最大):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35:	1,83 / 1,84
包装单元:	1 件
重量/包装:	39 kg
EAN:	4028177379695
税率号:	84158200 Differing customs tariff number for China: 84180000
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855

<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>产品描述:</b>	SK RITTAL 壁装式板
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>证书:</b>	EAC
<b>声明:</b>	NA 符合性声明