

产品参数表

规格



APC 5kVA和6kVA船舶用滤波器

SRT6M



概要

外观	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
Main Output Voltage	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
Other Output Voltage	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
接线能力	2 螺钉端子
机架单元数	2U
附带设备	安装指南 安装配件 用户手册

环境

运行温度	0...55 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...75 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	48.3 cm

深度	33 cm
产品净重	6.73 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
安装位置	水平方向

输入

网络频率	45...65 Hz
额定电流 [In]	50 A
Number of input connectors	1 硬线 3-电线
可接受的输入电压	100...240 V
Max line current	50 A
输入电流限值	50 A
负载容量	6000 VA

输出

最大总负载电流	50 A
---------	------

相符性

产品认证	DNV
------	-----

包装单位

包装重量	8.27 kg
包装1高度	7.6 cm
包装1宽度	55.9 cm
包装1长度	40.6 cm
包装3的数量	60

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2 年(制造商缺陷)
-----	------------