

产品参数表

规格



APC公司的维护旁路面板，230V 125A硬连线输入，IEC-320输出 (8)个C19

SBP20KRM14U

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 220 V
230 V
240 V
3 相
3 相
3 相

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

机架单元数 4U

电缆数量 1

设备提供 安装指南
架式安装支架
用户手册

物理参数

颜色 黑色

高度 17.8 cm

宽度 43.2 cm

深度 57.2 cm

产品净重 18.78 kg

安装位置 正面

Mounting preference Lower

安装类型 Rack-mounted

输入

网络频率 50/60 Hz

Number of input connectors 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)

Max line current 125 A

输入电流限值 125 A

负载容量 20000 VA

负载功率因素范围	0...1
----------	-------

输出

最大总负载电流	125 A
---------	-------

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

保护类型	Circuit breaker
------	-----------------

功率	99 %
----	------

相符性

产品认证	CSA GOST
------	-------------

符合标准	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778
------	---

环境

运行温度	-20...50 °C
------	-------------

相对湿度	0...95 %
------	----------

工作海拔	0...15000 ft
------	--------------

贮存环境温度	-40...65 °C
--------	-------------

存储相对湿度	0...95 %
--------	----------

存储高度	0.00...15240.00 m
------	-------------------

包装单位

包装重量	31.36 kg
------	----------

包装1高度	30.5 cm
-------	---------

包装1宽度	61 cm
-------	-------

包装1长度	84.3 cm
-------	---------

包装3的数量	6
--------	---

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
------	------------------------------------

合同保修

保修单	2年
-----	----