

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm 过滤器风扇 – SK 3243.100

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm 过滤器风扇 – SK 3243.100

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

防护等级 IP，符合
IEC 60 529 标准:

防护等级 IP 54
带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55
带标准过滤器和防水防护罩: IP 56

防护等级 NEMA:

类型 12
带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12
带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3、3R、4、4X

供货范围:

完整的安装单位，包含过滤垫

说明:

针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2 条单芯导线（长度约 300 mm）连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子

产品描述

气流量（自由送风）:

在 50 Hz 条件下: 550 m³/h
在 60 Hz 条件下: 600 m³/h

气流量（带含有标准过
滤垫的排气过滤器）
（数量 x 型号，功率
50/60 Hz）:

1 x 3243200: 465/510 m³/h
2 x 3243200: 508/548 m³/h

额定工作电压:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸:

宽度: 323 mm
高度: 323 mm

必要的安装口:

宽度: 292 mm
高度: 292 mm

| | |
|------------------------|---|
| 安装深度: | 25 mm |
| 安装深度: | 118.5 mm |
| 温度范围: | 存储: -30 °C...+70 °C 运行 (环境): -30 °C...+55 °C |
| 额定功率 P _{el} : | 在 50 Hz 条件下: 70 W 在 60 Hz 条件下: 87 W |
| 额定电流 最大: | 在 50 Hz 条件下: 0.37 A 在 60 Hz 条件下: 0.39 A |
| 自动保险器/熔丝: | 4 A |
| 50 Hz 时的使用寿命: | 65000 h |
| 60 Hz 时的使用寿命: | 61000 h |
| 噪音等级: | 在 50 Hz 条件下: 59 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 61 dB(A) |
| 颜色: | RAL 7035 |
| 风扇: | 对角, 1~ 电容电机 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 3.58 kg |
| EAN: | 4028177652101 |
| 税率号: | 84145915 |
| ETIM 7.0: | EC000320 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| 产品描述: | SK风扇过滤器,斜流风叶,230V,50/60Hz,550/600CMH |

认证

认证: Approval overview
CCC exception letter
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

证书: EAC

声明: 符合性声明
