

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

LED 系统灯具 – SZ 2500.220

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



LED 系统灯具 – SZ 2500.220

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

型式: 无插座

您的获益: 整体控制柜中的完美照明
可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
一种配置适用所有应用

设备: 90° 旋转连接器
调整照明分布

材料: 灯具主体: 挤压成型铝
灯罩: 聚碳酸酯 (不含卤素)
灯端头: PC-ABS (不含卤素)

颜色: 箱体: RAL 7016

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准: IP 20

供货范围: 固定螺钉

说明: 连接附件需要单独订购

产品描述

尺寸: 宽度: 437 mm
高度: 75 mm
深度: 23 mm

额定工作电压: 24 V (DC)

安装可能性:	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
工作温度:	运行 (环境) : -20 °C...+55 °C
消耗功率:	11 W
光通量:	900 lm
照明颜色:	4000 K (中性白)
防护等级:	II (防护绝缘隔离)
连接方式:	供电, 2 极 通道布线, 2 极 门位置开关
灯具安装类型:	用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件 (附件)
包装单元:	1 件
重量/包装:	0.54 kg
铜成分 (kg/件) :	0
EAN:	4028177806979
税率号:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
产品描述:	SZ 系统灯具 LED , 900流明 , 长度 : 437 mm,24 VDC
认证	
认证:	CQC ENEC UL + C-UL
证书:	EAC

声明:

符合性声明
