

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 壁装式冷却装置

TopTherm Blue e 总冷
却功率 0.30-4 kW – SK
3305.640

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3305.640

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

| | |
|---------------------------|--|
| 介绍: | 紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。 |
| 您的获益: | 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备 |
| 材料: | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 颜色: | RAL 9007 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: | 外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54 |
| 供货范围: | 喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器 |
| 关于订货编号的说明: | 供货时间请洽询 |

产品描述

| | |
|---------------------------|---|
| 不同方案: | 壁装式 |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求: | 50 Hz 时 L 35 L 35: 1.6 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.61 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.33 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 1.35 kW |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 气流量 (自由送风): | 外部回路: 950 m³/h 内部回路: 540 m³/h |
| 额定工作电压: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| 尺寸: | 宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm |
| 温度调节器: | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C) |
| 温度范围: | 存储: -40 °C...+70 °C 运行 (环境): +10 °C...+55 °C 调节范围: +20 °C...+55 °C |
| 制冷剂/制冷媒质: | 制冷剂: R134a 量: 0.5 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.72 t |
| 额定功率 P_{el}: | 50 Hz 时 L 35 L 35: 0.9 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.08 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.06 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 1.25 kW |
| 额定电流 最大: | 在 50 Hz 条件下: 2.5 A 在 60 Hz 条件下: 2.8 A |
| 起动电流 (最大): | 在 50 Hz 条件下: 12.2 A 在 60 Hz 条件下: 11.3 A |
| 前置熔断器: | 电机保护开关: 6,3 A...10 A |
| 允许的工作压力 (p 最大): | 28 bar |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35: | 1,83 / 1,79 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 42 kg |
| EAN: | 4028177379763 |
| 税率号: | 84158200 Differing customs tariff number for China: 84180000 |
| ETIM 7.0: | EC000855 |

ETIM 6.0: EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

产品描述: SK RITTAL 壁装式板

认证

认证: Approval overview
CCC exception letter
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

证书: EAC

声明: NA
符合性声明
