

产品参数表

规格



APC公司的SYMMETRA LX 3电池机柜安装式XR框架，230V



SYBFXR3RMI

概要

外观	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
交期	通常现货供应

主要信息

机架单元数	5U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
设备提供	安装指南 用户手册

物理参数

颜色	黑色
高度	21.5 cm
宽度	47.2 cm
深度	68.6 cm
产品净重	26.82 kg
安装类型	Rack-mounted

相符性

产品认证	BSMI VCCI VDE
符合标准	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...4572.00 m

存储相对湿度	0...95 %
--------	----------

电池与运行时间

安放电池	电池柜
空电池槽	3
预装电池	0
电池制造商	Panasonic
安装方式	附加电池机柜
RBC™ 数量	3

包装单位

包装重量	30.92 kg
包装1高度	34.3 cm
包装1宽度	59.9 cm
包装1长度	98 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH 法规	REACH 声明
欧盟 ROHS 指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------