

产品参数表

规格



APC公司的SYMMETRA LX 9电池机 柜安装式XR框架，230V

SYBFXR9RMI

概要

外观	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
交期	通常现货供应

主要信息

机架单元数	13U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
设备提供	安装指南 用户手册

物理参数

颜色	黑色
高度	60.2 cm
宽度	48.3 cm
深度	72.6 cm
产品净重	50.91 kg
安装类型	Rack-mounted

相符性

产品认证	BSMI VCCI VDE
符合标准	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...4572.00 m

存储相对湿度	0...95 %
--------	----------

电池与运行时间

安放电池	电池柜
空电池槽	9
预装电池	0
电池制造商	Panasonic
安装方式	附加电池机柜
RBC™ 数量	9

包装单位

包装重量	72.73 kg
包装1高度	91.4 cm
包装1宽度	59.9 cm
包装1长度	99.7 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------