

产品参数表

规格

APC维护旁路PDU，230V 16AMP，带（6）个IEC C13和（1）个C19



SBP3000RMI

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
机架单元数	2U
电缆长度	2.50 m
电缆数量	1
设备提供	用户手册 架式安装支架

物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	43.2 cm
深度	7.6 cm
产品净重	2.09 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted

输入

网络频率	50/60 Hz
可接受的输入电压	220...240 V
Max line current	16 A
输入电流限值	16 A
负载容量	3000 VA
负载功率因素范围	0...1

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

输出

最大总负载电流	16 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
插座产品插孔数量	7
保护类型	Circuit breaker
线缆长度	1.00 m
功率	99 %

相符性

产品认证	VDE
------	-----

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...15000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

包装重量	3.91 kg
包装1高度	15.1 cm
包装1宽度	46.3 cm
包装1长度	29.5 cm
包装3的数量	56

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------