

# 产品参数表

规格



## 干式触点输入/输出SmartSlot卡

AP9613



### 概要

外观	带有干式触点（继电器）支持的UPS管理SmartSlot卡，可用于监控外部触发器并启动外部设备的动作。
交期	通常现货供应

### 主要信息

机架单元数	0U
设备提供	用户手册 USB电缆

### 物理参数

颜色	黑色
高度	3.8 cm
宽度	12.1 cm
深度	11.4 cm
产品净重	0.21 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

### 相符性

符合标准	EN 55022 A 级 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC 15 部分 A 级
------	---

### 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

## 包装单位

包装重量	0.4 kg
包装1高度	5.1 cm
包装1宽度	23.5 cm
包装1长度	15.9 cm
包装3的数量	896

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无铅	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------