

产品参数表

规格



UPS接口扩展器2

AP9624



概要

外观	可为最多2个其它设备（如服务器或网络存储设备）提供串行关机支持的UPS管理SmartSlot。
交期	通常现货供应

主要信息

电缆数量	2
设备提供	RS-232配置线缆 用户手册 保修卡

物理参数

高度	3.8 cm
宽度	12.1 cm
深度	11.4 cm
产品净重	0.07 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

相符性

符合标准	EN 55022 A 级 EN 55024 FCC 15 部分 A 级 IEC 62040-2
产品认证	C-Tick CE 加拿大工业部

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
存储相对湿度	0...95 %

包装单位

包装重量	0.41 kg
包装1高度	5.1 cm
包装1宽度	23.5 cm
包装1长度	16.5 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------