

# 产品参数表

规格



APC公司的维护旁路面板- 230V ;  
32A ; MBB ; 硬连线输入 ;  
( 4 ) IEC-320 C19输出

SBP6KRM12U

## 概要

交期 通常现货供应

## 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
机架单元数	2U
设备提供	安装指南 架式安装支架 用户手册

## 物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	43.2 cm
深度	66 cm
产品净重	11.36 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted

## 输入

网络频率	50/60 Hz
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 ( 1PH+N+G )
Max line current	32 A
输入电流限值	32 A
负载容量	7680 VA
负载功率因素范围	0...1

## 输出

最大总负载电流	32 A
Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19

保护类型	Circuit breaker
功率	99 %
<b>相符性</b>	
产品认证	CSA GOST
符合标准	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778
<b>环境</b>	
运行温度	-20...50 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...15000 ft
贮存环境温度	-40...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m
<b>包装单位</b>	
包装重量	22.72 kg
包装1高度	20.3 cm
包装1宽度	61 cm
包装1长度	99.1 cm
<b>可持续性</b>	
欧盟ROHS指令	不符合
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
<b>合同保修</b>	
保修单	2年