

产品参数表

规格



APC公司的维护旁路面板- 230V ;
100A ; MBB ; 硬连线输入 ; IEC-320
输出- (8) 个C13 (2) 个C19

SBP10KRMI4U

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
机架单元数	4U
电缆数量	1
设备提供	安装指南 架式安装支架 用户手册

物理参数

颜色	黑色
高度	17.8 cm
宽度	43.2 cm
深度	67.3 cm
产品净重	20.91 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted

输入

网络频率	50/60 Hz
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 4-电线 (3PH + N)
Max line current	100 A
输入电流限值	100 A
负载容量	20000 VA
负载功率因素范围	0...1

输出

最大总负载电流	100 A
---------	-------

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
保护类型	Circuit breaker
功率	99 %

相符性

产品认证	CSA GOST
符合标准	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

环境

运行温度	-20...50 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...15000 ft
贮存环境温度	-40...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

包装重量	31.36 kg
包装1高度	30.5 cm
包装1宽度	61 cm
包装1长度	99.1 cm
包装3的数量	6

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2年
------------	----