

# 产品参数表

规格



## APC公司的Symmetra LX 4kVA电源模块，220/230/240V

SYPM4KI

### 概要

外观	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
交期	通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V 3 相
Other Input Voltage	220 伏 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	2800 W
额定功率 [VA]	4000 VA
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数	4U
设备提供	安装指南

### 物理参数

高度	15 cm
宽度	25 cm
深度	56.5 cm
产品净重	15 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
USB compatible	No

### 输入

网络频率	45...65 Hz auto-sensing
输入电压限制	155...276 V 1:1 290...480 V 3:1

Input Power Factor at Full Load 0.98

## 输出

最大可配置功率(瓦)	2800 W
输出频率	50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
波峰系数	Up to 5 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波

## 相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
符合标准	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 A 级 EN 55024 EN 60950 IEC 60950

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...4572.00 m
声响级别	62 dBA

## 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压

## 包装单位

包装重量	18.18 kg
包装1高度	43.9 cm
包装1宽度	33 cm
包装1长度	56.5 cm
包装3的数量	6

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>

<b>WEEE</b>	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
<b>优化能效</b>	高能效产品
<b>Take-back</b>	Take-back program available
<b>合同保修</b>	
保修单	2年内维修或更换