

**SHIP**<sup>®</sup> 一舟

# 规格书

SPECIFICATION

产品名称

24 位六类非屏蔽插座配线架

Product Name

产品型号

P197-24A

Product Model

发布日期

2021 年 9 月 14 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

## 一 . 产品简介

SHIP®六类非屏蔽插座配线架，应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器，主配线间和各分配间应用。19 英寸机架式安装，采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度。采用模块化设计，模块化设计便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换，便于端接和维护。使用 SHIP®六类非屏蔽插座配线架，您将获得这些特有的设计，为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

## 二 . 产品特点


- 性能超越了 ANSI/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 对六类标准的规定
- 采用模块化设计
- 模块化设计便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换，便于端接和维护
- 完善清晰的标识系统，让施工，维护，管理更方便，快捷

## 三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSITIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801

## 四 . 产品图片、规格、尺寸

### 1、产品图片



### 2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板, 喷塑
	标识	SHIP®、CAT 6
	外形尺寸	482.6×95.8×44(mm max)
安装要求		19 英寸标准机架

## 五 . 产品性能

### 1、物理性能

项 目	参 数
IDC	磷青铜
金针	磷青铜表面镀金
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体线规	实心导体或绞合导体
卡接导体规格	22~26AWG

导体数	8
使用温度	-10°C ~ +60°C

## 2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

## 六．产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	51.5X13.5X6cm	1.7
外箱	10 个	53X29X34cm	20

## 七．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7102030038	P197-24A	24 位六类非屏蔽插座配线架

## 八．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。