

SHIP[®] 一舟

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

24 位六类非屏蔽插座配线架
(带防尘门, 带寻址功能)

产品型号

Product Model

P197-24AL

发布日期

Release Date

2018 年 11 月 6 日

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®六类非屏蔽插座配线架(带防尘门,带寻址功能)应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。在满足六类非屏蔽传输标准的基础上,可快速、准确、简单、有效地寻找端口,使查找端口变得轻松简便。常规测试仪(FLUCK、通断测试仪等)均可测试和查寻端口。链路通信时,LED灯会自动熄灭。LED灯有可靠的电路保护,闪烁寿命上万次,性能可靠安全。19英寸机架式安装,采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度。采用模块化设计,端口处带有防尘门,有效阻止灰尘侵入。模块化设计便于安装和维护,每个模块都可以单独拆卸和更换,便于端接和维护。使用SHIP®六类非屏蔽插座配线架(带防尘门,带寻址功能)您将获得这些特有的设计,为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

- 性能超越了ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801对六类标准的规定
- 在满足六类非屏蔽传输标准的基础上,可快速、准确、简单、有效地寻找端口,使查找端口变得轻松简便
- 选用可靠的36线对作为智能查寻地址的物理通道
- 常规测试仪(FLUCK、通断测试仪等)均可测试和查寻端口
- LED灯前置,发光后显而易见
- 链路通信时,LED灯会自动熄灭
- LED灯有可靠的电路保护,闪烁寿命上万次,性能可靠安全
- 即使LED灯被恶意破坏,也不会影响链路的正常使用和六类的性能

- 采用模块化设计，端口处带有防尘门，有效阻止灰尘侵入
- 模块化设计便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换，便于端接和维护
- 完善清晰的标识系统，让施工.维护.管理更方便.快捷
- 阻燃等级 UL94-V0

三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸

1、产品图片



2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板，喷塑
	标识	SHIP®、CAT 6
	外形尺寸	482.6×161.4×44(mm max)
安装要求		19 英寸标准机架

五. 产品性能

1、物理性能

项 目	参 数
IDC	磷青铜
金针	磷青铜表面镀金
插头与插座插入次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体线规	实心导体或绞合导体
卡接导体规格	22~26AWG
导体数	8
使用温度	-10°C ~ +60°C

2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

六. 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	51.5X17.5X6cm	1.7
外箱	10 个	53X38X34cm	20

七. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7102030003	P197-24AL	24 位六类非屏蔽插座配线架 (带防尘门,带寻址功能)

八. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司, 保留所有权利。由于我们的产品不断改进, 我司将保留更改规格或数据的权利, 恕不另行通知。