

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

24 位 6A 类非屏蔽插座配线架
(带寻址功能)

产品型号

Product Model

P197-24HL

发布日期

Release Date

2020 年 11 月 26 日

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP® 6A 非类屏蔽插座配线架(带寻址功能)应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。19 英寸机架式安装,采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度。模块位置上下左右前后错落有致。模块的空间位置使模块间的外部干扰最小。模块的角度使跳线插入后左右两边各 12 条自然分开,跳线理线时不用弯曲,不会破坏线缆内部的扭距,从而也不会破坏跳线的性能。模块化设计便于安装和维护,每个模块都可以单独拆卸和更换,便于端接和维护。使用 SHIP® 6A 类非屏蔽插座配线架(带寻址功能)您将获得这些特有的设计,为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

- 性能超越了 ANSI/TIA-568 和 ISO/IEC 11801 对 6A 类标准的规定
- 19 英寸标准机架安装,采用金属配线空板结构,保证产品更高的机械强度
- 模块位置上下左右前后错落有致,给施工提供了较大的空间。
- 模块的空间位置使模块间的外部干扰最小。
- 模块的角度使跳线插入后左右两边各 12 条自然分开,跳线理线时不用弯曲,不会破坏线缆内部的扭距,从而也不会破坏跳线的性能。
- 在满足 6A 类非屏蔽传输标准的基础上,可快速、准确、简单、有效地寻找端口,使查找端口变得轻松简便
- 选用可靠的 36 线对作为智能查寻地址的物理通道
- 常规测试仪(FLUCK、通断测试仪等)均可测试和查寻端口
- LED 灯前置,发光后显而易见

- 链路通信时，LED 灯会自动熄灭
- LED 灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全
- 即使 LED 灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和 6A 类的性能
- 模块化设计便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换，便于端接和维护
- 阻燃等级 UL94-V0

三．产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568
- ISO/IEC 11801

四．产品图片、规格、尺寸

1、产品图片



2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板, 喷塑
	标识	SHIP®、Cat.6A
	外形尺寸	482.6×161.4×44(mm max)
安装要求		19 英寸标准机架

五. 产品性能

1、机械性能

项 目	参 数
IDC	磷青铜
金针	磷青铜表面镀金
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体类型	实心导体或绞合导体
卡接导体规格	22~26AWG
导体数	8
工作温度	-25°C ~ +60°C

2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

六. 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	51.5X17.5X6cm	0.78
外箱	10 个	53X38X34cm	10

七. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7102040009	P197-24HL	24 位 6A 类非屏蔽插座配线架(带寻址功能)

八. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。