

**SHIP**<sup>®</sup> 一舟

# 规格书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

24 位 6A 类非屏蔽插座角型配线架

---

产品型号

Product Model

P220U-6A

---

发布日期

Release Date

2020 年 6 月 22 日

---

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

## 一 . 产品简介

SHIP<sup>®</sup> 24 位 6A 类非屏蔽插座角型配线架应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。19 英寸机架式安装,采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度。采用模块化设计,便于安装和维护,每个模块都可以单独拆卸和更换,便于端接和维护。

## 二 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801

## 三 . 产品特点

- 性能超越了 ANSI/TIA-568 和 ISO/IEC 11801 对 6A 类标准的规定
- 19 英寸标准机架安装,采用优质冷轧钢板,保证产品更高的机械强度
- 角型配线架可省去理线架,正面的跳线从左右两边下线,从而提高机柜使用密度
- 角型配线架的角度使跳线插入后左右两边各 12 条自然分开,跳线理线时自然弯曲,不会破坏线缆内部的结构,保证了传输性能
- 快接式设计,便于安装和维护,每个模块都可以单独拆卸和更换,便于端接和维护
- 完善清晰的标识系统,让施工、维护、管理更方便、快捷
- 角型配线架适用于 800mm 及 800mm 宽以上机柜

## 四．产品图片、图纸、规格、尺寸

### 1、产品图片



### 2. 规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板, 喷塑
	标识	SHIP®、Cat. 6A
	外形尺寸	482.6×220.4×44mm
安装要求		19 英寸标准机架

## 五．产品性能

### 1、物理性能

项 目	参 数
IDC	磷青铜
金针	磷青铜表面镀金 50u'
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体线规	实心导体或绞合导体
卡接导体规格	22~26AWG

导体数	8
使用温度	-10°C ~ +60°C
阻燃等级	UL94-V0

## 2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

## 六 . 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	备注
内箱	1 个		2 包 12 只模块 ,4 套机柜安装螺丝套件 , 一包 25 根尼龙扎带
外箱	若干		

## 七 . 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7102040006	P220U-6A	24 位 6A 类非屏蔽插座角型配线架

## 八 . 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。