

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

六类非屏蔽跳线

产品型号

Product Model

S0xxx-yy

发布日期

Release Date

2020 年 12 月 08 日

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®六类非屏蔽跳线适用于结构化布线系统；可传输数字，语音，数据和视频信号，适合所有 E 级信道和 6 类的应用，包括 ISDN，10 兆以太网，100 兆快速以太网，1000 兆以太网，4/16Mbit/s 令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125Mbit/s, ATM155Mbit/s，ATM622Mbit/s。

二 . 产品特点

- 采用多股导体结构，跳线柔软，易弯曲不易折断
- 水晶头压接簧片 50μ镀金，确保优异性能
- 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
- 一体式注塑帽套预防弹片被弯折

三 . 产品标准


YD/T 926.3

ANSI/TIA-568.2-D-2018

ISO/IEC 11801-2017

四 . 产品图片、规格、尺寸

1 , 产品图片



2 , 规格、尺寸、安装要求

端接类型	A 端	B 端
		TIA568B
导体材料	退火圆铜, 多股绞合线	
导体尺寸	24AWG	
绝缘材料	实心聚烯烃	
电缆护套材料	聚氯乙烯 (PVC)	
外径	6.0±0.3 mm	
插头材料	阻燃透明聚碳酸酯	
簧片材料	铜表面镀金	
插拔次数	≥1000 次	
安装及存储温度	0℃ ~ 50℃	
使用温度	-20℃ ~ +60℃	

五. 产品性能

传输性能

Frequency (MHz)	回波损耗(dB) (最小值)	近端串音衰减(dB) (最小值)			
		1m	2m	3m	5m
1	19.8	65.0	65.0	65.0	65.0
4	21.6	65.0	65.0	65.0	65.0
8	22.5	65.0	65.0	65.0	65.0
10	22.8	65.0	65.0	65.0	64.5
16	23.4	62.6	62.0	61.4	60.5
20	23.7	60.7	60.0	59.5	58.5
25	24.0	58.8	58.1	57.6	56.8
31.25	23.0	56.9	56.2	55.7	54.9
62.5	20.0	51.0	50.4	49.9	49.2
100	18.0	47.0	46.4	46.0	45.3
200	15.0	41.1	40.6	40.3	39.8
250	14.0	39.2	38.8	38.5	38.1
350	i	i	i	i	i

六. 产品包装

产品型号	长度	包装	每箱数量	参考净重 kg	参考毛重 kg	外箱尺寸 cm
S0100-yy	1m	1 条/袋+标贴	80	4.5	5	45*30*23
S0200-yy	2m	1 条/袋+标贴	60	6	6.5	45*30*23
S0300-yy	3m	1 条/袋+标贴	40	6	6.5	45*30*23

七. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	包装
通用格式	S0xxx-yy	六类非屏蔽跳线 x 米 y 色	每箱数量
E7123 01 0007	S0100-GY	六类非屏蔽跳线 1 米灰色	80
E7123 01 0009	S0200-GY	六类非屏蔽跳线 2 米灰色	60
E7123 01 0010	S0300-GY	六类非屏蔽跳线 3 米灰色	40
E7123 01 0040	S0100-BL	六类非屏蔽跳线 1 米蓝色	80
E7123 01 0042	S0200-BL	六类非屏蔽跳线 2 米蓝色	60
E7123 01 0043	S0300-BL	六类非屏蔽跳线 3 米蓝色	40

xxx 表示长度，100 表示 1 米

yy 表示颜色，GY 表示灰色，BL 表示蓝色

八. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2020 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。