

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

模块化语音配线架

Product Name

产品型号

P349-25 / P349-50

Product Model

发布日期

2018年11月6日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®模块化语音配线架应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。标准 19 英寸安装,同时支持免工具安装,安装、维护、扩容简便快捷。提供 RJ45 端口,支持 CAT6、CAT5e 跳线,整模块后座配有防尘盖,有效防止灰尘对链路性能的影响,提供 25 位、50 位规格。使用 SHIP®模块化语音配线架您将获得这些特有的设计,为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

- 提供 RJ45 端口,支持 CAT6、CAT5e 跳线
- 每个模块都可单独拆卸
- 模块后座配有防尘盖,有效防止灰尘对链路性能的影响
- 标准 19 英寸安装,同时支持免工具安装,安装、维护、扩容简便快捷
- 提供 25 位、50 位规格
- 完善清晰的标识系统,让施工、维护、管理更方便、快捷

三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA/EIA 568-.C
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸

1、产品图片



P349-25 (1U)



P349-50 (2U)

2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板, 喷塑
	标识	SHIP®、Voice Patch Panel
	外形尺寸	P349-25: 482.6×125×44(mm max) P349-50: 482.6×125×88(mm max)
安装要求		19 英寸标准机架

五 . 产品性能

1、物理性能

项 目	参 数
金针	磷青铜表面镀金
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥200 次
卡接导体规格	22~26AWG
使用温度	-10℃ ~ +60℃

2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

六 . 产品包装

	包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
P349-25	内箱	1 个	51.5X13.5X6.5cm	0.5
	外箱	10 个	53X29X34cm	6
P349-50	内箱	1 个	51.5X13.5X6.5cm	0.7
	外箱	10 个	53X29X34cm	8.5

七 . 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7102010001	P349-25	25 位语音模块配线架
E7102010002	P349-50	50 位语音模块配线架

八 . 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。