

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

光纤终端盒

Product Name

产品型号

S953 系列

Product Model

发布日期

2021 年 12 月 9 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®光纤终端盒应用于数据网络通信，进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间结构紧凑，体积小，重量轻、多种规格可供选择。使用 SHIP®光纤终端您将获得这些特有的设计，为您的数据中心布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

- 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间
- 结构紧凑，体积小，重量轻、多种规格可供选择
- 背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护
- 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm

三 . 产品标准

- YD/T778
- ANSI/TIA-568-C.3
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸、技术参数

4.1、产品图片



S953-8/12



S953-4X

4.2、规格、尺寸、安装要求、技数参数

属性	值
安装类型	非机架安装
尺寸 (宽 X 深 X 高)	S953-4X:154X140X31mm S953-8/12:270X138X45.5mm
重量	S953-4X:0.46kg S953-8/12:0.8kg
材料	冷扎钢板, 喷塑, 黑色
端口数量	4位, 8位, 12位
端口类型	ST,FC,SC,LC双工, 可选
使用温度	25°C ~ +60°C
最大弯曲空间	≥30mm
喷塑颜色	黑色 RAL9005
表面处理	表面喷塑, 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底
盐雾试验	所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀
附件包	ST适配器卡座4pcs (S953-4X配4PCS、S953-8X配8PCS、S953-12配12PCS), 适配器挡片4pcs (S953-4X配4PCS、S953-8X配8PCS、S953-12配12PCS),PG13.5防水接头2PCS。

五. 产品包装

品类	包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
S953-4X	内箱	1 个	155*145*30	0.49kg
	外箱	46 个	580*315*315	24kg

S953-8X	内箱	1 个	300X145X55	0.95kg
	外箱	20 个	580X315X315	21kg
S953-12A	内箱	1 个	300X145X55	0.95kg
	外箱	20 个	580X315X315	21kg
S953-12B	内箱	1 个	300X145X55	0.95kg
	外箱	20 个	580X315X315	21kg
S953-12C	内箱	1 个	300X145X55	0.95kg
	外箱	20 个	580X315X315	21kg

六 . 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
F7134010009	S953-4X	通用型 4 位光纤终端盒 (非机架式)
F7134010010	S953 - 8X	通用型 8 位光纤终端盒 (非机架式)
F7134010001	S953 - 12A	12 位光纤终端盒 (非机架式) ST 型
F7134010003	S953 - 12B	12 位光纤终端盒 (非机架式) SC 型双工
F7134010002	S953 - 12C	12 位光纤终端盒 (非机架式) FC 型

七 . 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.09	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。