

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

通用型 24 位机架式光纤配线架

Product Name

产品型号

S952-24X

Product Model

发布日期

2021 年 12 月 9 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®通用型 24 位机架式光纤配线架应用于数据网络通信，光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。可选用 ST、SC、FC、LC 接口，有多余空缺时，可使用堵头堵住，进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间结构紧凑，安装使用简单，所有适配器通过卡装即可完成，无需拧适配器的螺丝。体积小，重量轻、多种规格可供选择。使用 SHIP®通用型 24 位机架式光纤配线架您将获得这些特有的设计，为您的数据中心布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点

- 标准 19"机架式安装方式
- 精良的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供可靠的保护
- 结构紧凑，体积小，重量轻、多种规格可供选择
- 背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护
- 结构简单，强度好，适配器卡装牢固
- 安装使用简单:所有适配器通过卡装即可完成，无需拧适配器的螺丝
- 适配器通用性强：可装 ST、SC、FC、LC。有多余空缺时，可使用堵头堵住
- 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm

三 . 产品标准

- YD/T778
- ANSI/TIA-568-C.3
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸、技术参数

4.1、产品图片



通用型 24 位机架式光纤配线架图片

4.2、规格、尺寸、安装要求、技数参数

属性	值
机架高度	1U
安装类型	19" 标准机架
尺寸 (宽 X 深 X 高)	482.6X220X44mm
重量	2.05kg
材料	冷扎钢板, 喷塑, 黑色
端口数量	24位
端口类型	可通用24芯ST,FC,SC或48芯LC双工 (最大芯数)

使用温度	-25°C ~ +60°C
最大弯曲空间	≥30mm
喷塑颜色	黑色 RAL9005
表面处理	表面喷塑, 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底
盐雾试验	所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀
附件包	ST适配器卡座24pcs、适配器挡片24pcs、SC适配器挡块24PCS, M6*16 面板螺钉4pcs、M6卡式螺母4pcs、安装耳2pcs、PG11防水接头4PCS。

五. 产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	435X235X50mm	2.25kg
外箱	10 个	560X470X260mm	24kg

六. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
F7133020001	S952-24X	通用型 24 位机架式光纤配线架

七. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.09	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。