

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

光缆接续盒

Product Name

产品型号

S905/S906/S907

Product Model

发布日期

2021年9月27日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一. 产品简介

SHIP[®] 光缆接续盒是用于光缆在野外架空、管道人字井、地下直埋接续时保护光缆接头的配线设备。

二. 产品特点

- 外部紧固件及构件均采用优质不锈钢材料。
- 产品采用 3 次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。
- 外壳上装有气门嘴，便于密封检查时充气及测量气压。

三. 产品图片、规格、尺寸、技术参数

1、产品图片



S906

2.规格、尺寸、安装要求、技数参数

属性	值
最大光纤芯数	144
冲击密封	16N·m
轴向拉伸力	≤ 800N
耐电压强度	15KV(DC)

四. 产品包装

包装方式	包装数量	材质
内纸箱	1 个	单瓦
外箱	5 个	双瓦

五. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
F7132 01 0002	S905	一进一出光缆接续盒 (24 芯可扩展到 48 芯)
F7132 01 0001	S906	二进二出光缆接续盒 (24 芯可扩展到 144 芯)
F7132 01 0003	S907	三进三出光缆接续盒 (24 芯可扩展到 144 芯)

六. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。