

产品参数表

规格



APC公司的节电型Back-UPS Pro 1500，230V，适用于中国

BR1500G-CN

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	220 V
额定功率 [W]	865 W
额定功率 [VA]	1500 VA
Nb of power socket outlets	4 chinese outlet 4 chinese outlet surge
电缆长度	1.83 m
电池类型	铅酸电池

常用

附带设备 软件光盘
电话线
用户手册
USB电缆
保修卡

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

物理参数

颜色 黑色

高度 30.2 cm

宽度 11.2 cm

深度 38.1 cm

产品净重 13.36 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国

输出

最大可配置功率(瓦)	865 W
输出频率	50 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
Waveform Type	正弦波逐步逼近
Maximum configurable power in VA	1500 VA

相符性

产品认证	CCC
------	-----

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-5...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	45 dBA

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	23 W rated
Battery power in VAH	187 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	1

通讯与管理

控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 J
Data line protection	适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线 (RJ11 连接器) 网络管理卡 - 语言包
让过电压额定	300 V

包装单位

包装重量	13.82 kg
包装1高度	39 cm
包装1宽度	23.5 cm
包装1长度	49 cm
SCC14	10731304286865
包装3的数量	20

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------