

# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS20KH

### 概要

**外观** 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。10 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。

**交期** 通常 6 周内交付

### 主要信息

<b>Main Input Voltage</b>	3 相
<b>Other Input Voltage</b>	380 V 415 V
<b>Main Output Voltage</b>	400 V 3 相
<b>Other Output Voltage</b>	380 V 415 V
<b>额定功率 [W]</b>	20 kW
<b>额定功率 [VA]</b>	20 kVA
<b>附带设备</b>	灰尘过滤器 安装指南

### 物理参数

<b>颜色</b>	白色 (RAL 9003)
<b>高度</b>	77 cm
<b>宽度</b>	25 cm
<b>深度</b>	80 cm
<b>产品净重</b>	58 kg
<b>USB compatible</b>	Yes

### 输入

<b>最大输入电流</b>	37 A
<b>Load power factor</b>	从超前0.9到滞后0.9
<b>Input Power Factor at Full Load</b>	0.99
<b>输入电压限制</b>	304...477 V
<b>网络频率</b>	45...65 Hz

## 输出

<b>Maximum configurable power in VA</b>	20 kVA
最大可配置功率(瓦)	20 kW
输出频率	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
<b>Bypass type</b>	内置维修旁路
波峰系数	3 : 1

## 相符性

产品认证	CE EAC RCM
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...14999.82 m
声响级别	60 dBA
热消散	900 Btu/h
IP 保护等级	IP20

## 电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
<b>Maximum short-circuit current</b>	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

## 包装单位

包装重量	75 kg
包装1高度	101.5 cm
包装1宽度	40 cm
包装1长度	98.2 cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
<b>合同保修</b>	
保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换