

# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS10KH

### 概要

**外观** 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。10 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。

**交期** 通常 6 周内交付

### 主要信息

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Main Input Voltage</b>   | 3 相            |
| <b>Other Input Voltage</b>  | 380 V<br>415 V |
| <b>Main Output Voltage</b>  | 400 V 3 相      |
| <b>Other Output Voltage</b> | 380 V<br>415 V |
| <b>额定功率 [W]</b>             | 10 kW          |
| <b>额定功率 [VA]</b>            | 10 kVA         |
| <b>附带设备</b>                 | 灰尘过滤器<br>安装指南  |

### 物理参数

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>颜色</b>             | 白色 (RAL 9003) |
| <b>高度</b>             | 53 cm         |
| <b>宽度</b>             | 25 cm         |
| <b>深度</b>             | 70 cm         |
| <b>产品净重</b>           | 36 kg         |
| <b>USB compatible</b> | Yes           |

### 输入

|  |              |
|--|--------------|
| <b>最大输入电流</b>                          | 18 A         |
| <b>输入总谐波失真</b>                         | 小于3%的满负荷     |
| <b>Load power factor</b>               | 从超前0.9到滞后0.9 |
| <b>Input Power Factor at Full Load</b> | 0.99         |
| <b>输入电压限制</b>                          | 304...477 V  |
| <b>网络频率</b>                            | 45...65 Hz   |

## 输出

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Maximum configurable power in VA</b> | 10 kVA                       |
| 最大可配置功率(瓦)                              | 10 kW                        |
| 输出频率                                    | 50 Hz 与主频率同步<br>60 Hz 与主频率同步 |
| 谐波失真                                    | 低于 3%                        |
| 输出电压 THD                                | < 3% linear load             |
| 过载工作                                    | 125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒   |
| 拓扑                                      | 双转换联机                        |
| <b>Bypass type</b>                      | 内置维修旁路                       |
| 波峰系数                                    | 3 : 1                        |

## 相符性

|      |   |
|------|---|
| 产品认证 | CE<br>EAC<br>RCM  |
| 符合标准 | IEC 62040-1-1<br>IEC 62040-2<br>IEC 62040-3<br>IEC 62040-4<br>ISTA 2B |

## 环境

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 运行温度    | 0...40 °C         |
| 相对湿度    | 0...95 % 非凝结      |
| 工作海拔    | 0...3281 ft       |
| 贮存环境温度  | -15...40 °C       |
| 存储相对湿度  | 0...95 % 非凝结      |
| 存储高度    | 0.00...14999.82 m |
| 声响级别    | 60 dBA            |
| 热消散     | 516 Btu/h         |
| IP 保护等级 | IP20              |

## 电池与运行时间

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 电池类型                                 | 外部电池系统 |
| <b>Maximum short-circuit current</b> | 10 kA  |
| 预装电池                                 | 0      |
| 空电池槽                                 | 0      |

## 包装单位

|       |         |
|-------|---------|
| 包装重量  | 50 kg   |
| 包装1高度 | 77.2 cm |
| 包装1宽度 | 40 cm   |
| 包装1长度 | 70 cm   |

## 可持续性

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
|------|------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| REACH法规      | <a href="#">REACH 声明</a>                                |
| 欧盟ROHS指令     | 主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无汞           | 是   |
| RoHS 豁免信息    | 是   |
| 中国 ROHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a><br>中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告  |
| 环境披露         | <a href="#">产品环境文件</a>                                  |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                              |
| 优化能效         | 高能效产品   |
| <b>合同保修</b>  |   |
| 保修单          | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换                                  |