

产品参数表

规格



Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS 适用于外部电池

E3SUPS15K3I

概要

外观 高效三相UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。10 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款UPS不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。

交期 通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 3 相

Other Input Voltage 380 V
415 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

额定功率 [W] 15 kW

额定功率 [VA] 15 kVA

附带设备 灰尘过滤器
安装指南

物理参数

颜色 白色 (RAL 9003)

高度 53 cm

宽度 25 cm

深度 70 cm

产品净重 36 kg

USB compatible Yes

输入

最大输入电流 28 A

输入总谐波失真 少于5%的满负荷

Input Power Factor at Full Load 0.99

网络频率 45...65 Hz

输出

Maximum configurable power in VA	15 kVA
最大可配置功率(瓦)	15 kW
输出频率	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
波峰系数	3 : 1

相符性

产品认证	CE EAC RCM
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	60 dBA
热消散	516 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
Maximum short-circuit current	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

包装单位

包装重量	50 kg
包装1高度	77.2 cm
包装1宽度	40 cm
包装1长度	85.7 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明

无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------