

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS，1000VA，USB和串口，RM，2U，230V，适用于中国

SUA1000R2ICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	670 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 架式安装支架 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	43.2 cm
深度	45.7 cm
产品净重	28.18 kg
安装位置	正面

Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	低于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	670 W
转换时间	典型 2ms
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	36 dBA
热消散	89 Btu/h
工作海拔	0...30000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAh	336 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	112 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	31.45 kg
包装1高度	25.4 cm
包装1宽度	59.4 cm
包装1长度	60.3 cm
包装3的数量	8

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------