

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS，1500VA，230V，2U，机架安装，适用于中国

SUA1500R2ICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	980 W
额定功率 [VA]	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 架式安装支架 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

### 常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	43.2 cm
深度	45.7 cm
产品净重	28.64 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower

安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No
<b>输入</b>	
输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
<b>输出</b>	
谐波失真	低于 5%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	980 W
转换时间	典型 2ms
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
<b>环境</b>	
声响级别	46 dBA
热消散	171 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %
<b>电池与运行时间</b>	
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAh	432 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	144 W rated
<b>通讯与管理</b>	
有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换
空闲槽	1

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

## 包装单位

包装重量	31.91 kg
包装1高度	25.4 cm
包装1宽度	59.4 cm
包装1长度	60.3 cm
包装3的数量	8

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------