

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS XL, 1000VA, USB和串口, 230V, 不带电池, 适用于中国

SUA1000UXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	800 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	0U
电缆长度	1.83 m
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	用户手册 Smart-UPS RS232信号线 软件光盘

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Extended run
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	21.6 cm
宽度	17 cm
深度	43.9 cm
产品净重	12.91 kg

安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...285 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	800 W
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	42 dBA
热消散	120 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	See the UXI brochure for recharge rates 可设置为 220、230 或 240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Battery option	SUA24XLBP 1 816 VAh SUBP8-1 1 1632 VAh SUBP2-6 1 2400 VAh SUBP8-3 1 4320 VAh

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换
紧急关断	可选
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
滤波器	专用多极噪声过滤：0.7% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、符合 UL 1449 标准。

包装单位

包装重量	15 kg
包装1高度	38.1 cm
包装1宽度	33 cm
包装1长度	58.4 cm
包装3的数量	24

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------