

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS XL, 5000VA, 230V, 不带电池, 适用于中国

SU5000UXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	3750 W
额定功率 [VA]	5000 VA
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 4 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
机架单元数	0U
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	Smart-UPS RS232信号线 用户手册

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Extended run
Redundant	No

物理参数

颜色	灰色
高度	43.9 cm
宽度	22.9 cm
深度	66.5 cm
产品净重	71.36 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference

安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	168...302 V 可调 174...286 V
Number of input connectors	1 硬线 3-电线
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	5000 VA
最大可配置功率(瓦)	3750 W
转换时间	典型 2ms
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

环境

声响级别	67 dBA
热消散	1311 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	Unit ships without batteries--see brochure for recharge times. 可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	1
预装电池	0
空电池槽	0
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAh	0 VAh runtime
Battery option	SUBP8-5 1 7200 VAh SUBP12-6 1 14400 VAh SUBP16-6 1 19200 VAh

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

紧急关断	可选
------	----

空闲槽	0
-----	---

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
--------	-------

滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准
-----	--------------------

包装单位

包装重量	80.91 kg
------	----------

包装1高度	63.5 cm
-------	---------

包装1宽度	61 cm
-------	-------

包装1长度	76.2 cm
-------	---------

包装3的数量	3
--------	---

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

流通资料	产品使用寿命终期信息
------	----------------------------

优化能效	高效产品
------	------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

合同保修

保修单	2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
-----	---