

产品参数表

规格



APC Smart-UPS C, Line Interactive, 2000VA, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD

SMC2000I2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	1300 W
额定功率 [VA]	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Nb of power socket outlets	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 架式安装支架 USB 电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	48 cm
深度	47 cm
产品净重	26.2 kg

安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	180...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	2000 VA
最大可配置功率(瓦)	1300 W
转换时间	典型值为8毫秒：最大值为10毫秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	50 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	IEC CB报告 CE VDE
------	-----------------------

环境

声响级别	42 dBA
热消散	81 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAH	432 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	144 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	0

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	300 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	31.91 kg
包装1高度	25 cm
包装1宽度	59 cm
包装1长度	60 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------