

# 产品参数表

规格



## APC Smart-UPS C, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD

SMC750I-CH

### 概要

交期 通常 2 周内交付

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	500 W
额定功率 [VA]	750 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

### 常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

### 物理参数

高度	15.7 cm
宽度	13.8 cm
深度	35.8 cm
产品净重	13.15 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

### 输入

输入电压限制 160...280 V

---

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
------	--------------------------------

---

## 输出

---

Maximum configurable power in VA	750 VA
最大可配置功率(瓦)	500 W
波形类型	正弦波
功率	78 % (in battery operation)
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz

---

## 环境

---

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

---

## 电池与运行时间

---

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	40 W rated

---

## 包装单位

---

包装重量	12.55 kg
包装1高度	30.1 cm
包装1宽度	27.8 cm
包装1长度	49.9 cm

---

## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

---