

# 产品参数表

规格



APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD

SMC1000I-CH

## 概要

交期 通常 2 周内交付

## 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	600 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 USB 电缆

## 常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

## 物理参数

颜色	黑色
高度	21.9 cm
宽度	17.1 cm
深度	43.9 cm
产品净重	17.24 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference

安装类型	Not rack-mountable
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	Yes
<b>输入</b>	
输入电压限制	170...300 V 可调 180...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
<b>输出</b>	
波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
<b>Maximum configurable power in VA</b>	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	600 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
<b>相符性</b>	
产品认证	CE VDE
<b>环境</b>	
声响级别	41 dBA
热消散	100 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
<b>电池与运行时间</b>	
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
<b>RBC™ 数量</b>	1
电池使用寿命	3...5 年
<b>Battery power in VAh</b>	170 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	56 W rated

## 通讯与管理

有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	0

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	455 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

## 包装单位

包装重量	19.5 kg
包装1高度	37.6 cm
包装1宽度	32.8 cm
包装1长度	59.5 cm

## 可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------