

产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 30000VA,塔式标机, 230V,8个IEC C13, 1个IEC C19插座, 带智能插槽, 液晶显示

SMT3000I-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
机架单元数	0U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.5 cm
宽度	19.7 cm
深度	54.4 cm
产品净重	52.39 kg

安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE VDE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	53 dB
热消散	375 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...4572.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

其它参数	Configurable for 220 : 230 or 240 V single nominal output voltage
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1

电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAH	816 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	271 W rated

通讯与管理

有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	是的
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	365 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	63.57 kg
包装1高度	69.9 cm
包装1宽度	38.1 cm
包装1长度	76.2 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------