

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS RT, 6000VA, 230V, 适用于中国

SURT6000XLICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Main Input Voltage         | 230 V   |
| Other Input Voltage        | 220 伏<br>240 V                                      |
| Main Output Voltage        | 230 V   |
| Other Output Voltage       | 220 V<br>240 V                                      |
| 额定功率 [W]                   | 4200 W  |
| 额定功率 [VA]                  | 6000 VA   |
| Nb of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13<br>4 IEC Jumpers<br>2 IEC 60320 C19 |
| 机架单元数                      | 3U  |
| 电池类型                       | 铅酸电池  |
| 附带设备                       | 软件光盘<br>Smart-UPS RS232信号线<br>用户手册<br>Web SNMP管理卡   |

### 常用

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module free slots   | 0  |
| Number of power module filled slots | 0  |
| Redundant                           | No |

### 物理参数

|      |          |
|------|----------|
| 颜色   | 黑色       |
| 高度   | 43.2 cm  |
| 宽度   | 13 cm    |
| 深度   | 69.85 cm |
| 产品净重 | 54.55 kg |
| 安装位置 | 正面       |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Mounting preference | Lower                 |
| 安装类型                | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable  | 0                     |
| USB compatible      | No                    |

## 输入

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 网络频率                       | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Number of input connectors | 1 硬线 3-电线                      |
| 输入电压限制                     | 160...280 V                    |

## 输出

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 最大可配置功率(瓦)                       | 4200 W                                |
| 谐波失真                             | 低于 3%                                 |
| 输出频率                             | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
| 波峰系数                             | 3 : 1                                 |
| 拓扑                               | 双转换联机                                 |
| 波形类型                             | 正弦波                                   |
| Bypass type                      | 内部旁路 (自动会人工)                          |
| 功率                               | 92 % (全负荷)                            |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA                               |

## 相符性

|      |  |
|------|--|
| 产品认证 | C-Tick<br>CE<br>GOST<br>VDE  |
| 符合标准 | EN 50091-1<br>EN 50091-2<br>EN 55022 A 级<br>EN 60950<br>EN 61000-3-2 |

## 环境

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 运行温度    | 0...40 °C         |
| 相对湿度    | 0...95 % 非凝结      |
| 工作海拔    | 0...10000 ft      |
| 贮存环境温度  | -15...45 °C       |
| 存储相对湿度  | 0...95 % 非凝结      |
| 存储高度    | 0.00...15240.00 m |
| 声响级别    | 55 dBA            |
| 热消散     | 1040 Btu/h        |
| IP 保护等级 | IP20              |

## 电池与运行时间

|         |        |
|---------|--------|
| 预装电池    | 2      |
| 典型充电时间  | 2.5 小时 |
| RBC™ 数量 | 1      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 其它参数                 | 可设置为220、230或240 输出电压   |
| 电池充电电压(瓦)            | 421 W rated  |
| Battery power in VAH | 1056 VAh runtime   |
| 电池使用寿命               | 3...5 年  |
| Battery option       | SURT192XLBP 1 2304 VAh<br>SURT192XLBP 2 3820 VAh<br>SURT192XLBP 3 5336 VAh<br>SURT192XLBP 4 6852 VAh<br>SURT192XLBP 5 8640 VAh<br>SURT192XLBP 6 10713 VAh<br>SURT192XLBP 8 14859 VAh<br>SURT192XLBP 10 19008 VAh |
| 可自动检测、可扩展的延时时间       | 1  |

## 通讯与管理

|                 |   |
|-----------------|---|
| 空闲槽             | 0   |
| 预装 SmartSlot™ 卡 | Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider |
| 控制面板            | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。                  |
| 有声报警            | 市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm                      |
| 紧急关断            | 是的  |

## 浪涌保护及滤波

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 浪涌抑制能量 | 555 J              |
| 滤波器    | 多级噪声滤波器，符合ul1449标准 |

## 包装单位

|        |          |
|--------|----------|
| 包装重量   | 63.64 kg |
| 包装1高度  | 34.7 cm  |
| 包装1宽度  | 60.3 cm  |
| 包装1长度  | 98 cm    |
| 包装3的数量 | 6        |

## 合同保修

|     |   |
|-----|---|
| 保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
|-----|---|