

# 产品参数表

规格



## APC Smart-UPS SRC PRO 6000VA，220V，适用于中国市场 - 不带电池

SRC6KUXICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	220 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	5400 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
电池类型	铅酸电池
附带设备	可拆卸支脚 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

### 常用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

高度	13.3 cm
宽度	43.3 cm
深度	70.6 cm
产品净重	18.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

## 输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 硬线 3-电线
输入电压限制	160...285 V

## 输出

最大可配置功率(瓦)	5400 W
谐波失真	低于 5%
输出频率	50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
<b>Bypass type</b>	内置静态旁路
功率	94 % (全负荷) 94 % (half load)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	6000 VA

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...65 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...914.40 m
声响级别	55 dBA
<b>IP 保护等级</b>	IP20

## 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
<b>Battery power in VAh</b>	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

## 包装单位

包装重量	23.5 kg
包装1高度	27.5 cm
包装1宽度	57 cm
包装1长度	79 cm
<b>SCC14</b>	10731304332395

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available
<b>合同保修</b>	
保修单	2年内维修或更换