

产品参数表

规格



APC Smart-UPS SRC PRO 10000VA，220V，适用于中国市场 - 不带电池

SRC10KUXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

额定功率 [W] 9000 W

额定功率 [VA] 10000 VA

Output connector type 硬线 3-wire (H N + E) 1

附带设备 基础 UPS 信令 RS-232 线
灰尘过滤器
用户手册
保修卡

常用

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

物理参数

高度 43.3 cm

宽度 13.4 cm

深度 70.6 cm

产品净重 27.5 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible No

输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	160...285 V
Input current	81 A (1 相) 28 A 每相 (3 相)
Load power factor	0.5 超前到 0.5 滞后
Input Power Factor at Full Load	0.98

输出

最大可配置功率(瓦)	9000 W
谐波失真	低于 2%
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
波形类型	正弦波
输出电压公差	静态负载下为 +/-1% , 100% 负载阶跃下为 +/-5%
输出电压 THD	< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
过载工作	在125%时为60秒, 在150%时为30秒
Bypass type	内置静态旁路
功率	94.4 % (全负荷) 94.5 % (half load)
Maximum configurable power in VA	10000 VA

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-10...60 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	58 dBA
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

包装单位

包装重量	32 kg
包装1高度	57 cm

包装1宽度	27.5 cm
包装1长度	79 cm
SCC14	10731304332388

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------