

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装 角轨 – DK 5510.110

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装角轨 – DK 5510.110

created: 03.11.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

材料:	钢板 铝
表面:	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
原色:	RAL 7035
颜色:	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部加装，前面的通风网格：RAL 9005
供货范围:	箱体架 TS 8 带门和顶板 铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上 间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘 多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板 钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），垂直分段，180° 铰链
说明:	根据安装方式和地点的不同，车门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料:	钢板

## 产品描述

尺寸: 宽度: 600 mm  
高度: 2000 mm  
深度: 1200 mm

适用于组件的安装高度: 42 U

层面间距 (供货状态下): 745 mm

型式 19": 安装角轨, 482.6 mm (19")

门型号: 通风式

前/后安装自由空间至19"平面: 144 mm / 308 mm

承载力: 15000 N

包装单元: 1 件

重量/包装: 95 kg

EAN: 4028177678132

税率号: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

产品描述: TS IT机柜,网孔门RAL7035 600x2000x1200 42U

## 认证

认证: UL + C-UL

证书: NA

声明: 符合性声明