

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装 角轨 – DK 5513.110

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装角轨 – DK 5513.110

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料: 钢板
铝

表面: 箱体架: 浸涂底漆
内部扩装: 浸涂底漆
门和顶盖: 浸涂底漆, 粉末涂层

颜色: 箱体框架和平板件: RAL 7035
内部加装, 前面的通风网格: RAL 9005

供货范围: 箱体架 TS 8 带门和顶板
铝钢板前门, 通风型 (孔板部分通风率约 85%), 180° 铰链
前/后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上
间隔垫片, 高 50 mm, 用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方, 用于被动通风 (随附)。对于不带开口的版本, 无需使用。
连接配件, 用于带有接地点的电位平衡装置 (随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U, 触点式 (随附)
50 个内六角圆头螺钉, 导电 (随附)
IPPC 托盘
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板
钢板后门, 通风型 (孔板部分通风率约 85%), 垂直分段, 180° 铰链

说明: 根据安装方式和地点的不同, 车门开启角度在具体的应用情况下有所不同

基本材料: 钢板

产品描述

尺寸: 宽度: 600 mm
高度: 2200 mm

深度: 1000 mm

适用于组件的安装高度:	47 U
层面间距 (供货状态下):	745 mm
型式 19":	安装角轨, 482.6 mm (19")
前/后安装自由空间至 19" 平面:	84 mm / 168 mm
承载力:	15000 N
包装单元:	1 件
重量/包装:	92.4 kg
EAN:	4028177678156
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
产品描述:	TS IT机柜,网孔门RAL7035 600x2200x1000 42U
认证	
认证:	UL + C-UL
证书:	NA
声明:	符合性声明