

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装 角轨 – DK 5507.110

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装角轨 – DK 5507.110

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

材料: 钢板  
铝

表面: 箱体架: 浸涂底漆  
内部扩装: 浸涂底漆  
门和顶盖: 浸涂底漆, 粉末涂层

颜色: 箱体框架和平板件: RAL 7035  
内部加装, 前面的通风网格: RAL 9005

供货范围: 箱体架 TS 8 带门和顶板  
铝钢板前门, 通风型 (孔板部分通风率约 85%), 180° 铰链  
前/后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E  
前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上  
间隔垫片, 高 50 mm, 用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方, 用于被动通风 (随附)。对于不带开口的版本, 无需使用。  
连接配件, 用于带有接地点的电位平衡装置 (随附)  
12 x 19 寸紧固件 1 U, 触点式 (随附)  
50 个内六角圆头螺钉, 导电 (随附)  
IPPC 托盘  
多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板  
钢板后门, 通风型 (孔板部分通风率约 85%), 垂直分段, 180° 铰链

说明: 根据安装方式和地点的不同, 车门开启角度在具体的应用情况下有所不同

基本材料: 钢板

## 产品描述

尺寸: 宽度: 800 mm  
高度: 2000 mm

深度: 800 mm

<b>适用于组件的安装高度:</b>	42 U
<b>层面间距 (供货状态下):</b>	545 mm
<b>型式 19":</b>	安装角轨 , 482.6 mm (19")
<b>前/后安装自由空间至 19" 平面:</b>	147 mm / 105 mm
<b>承载力:</b>	15000 N
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	87 kg
<b>EAN:</b>	4028177703001
<b>税率号:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>产品描述:</b>	TS IT 机柜网孔门 RAL7035 WHD 800x2000x800 42U
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	UL + C-UL
<b>证书:</b>	NA
<b>声明:</b>	符合性声明