

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装 角轨 – DK 5529.110

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装角轨 – DK 5529.110

created: 03.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料:	钢板 铝
表面:	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
原色:	RAL 7035
颜色:	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部加装，前面的通风网格：RAL 9005
供货范围:	箱体架 TS 8 带门和顶板 铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上 间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘 顶板，多段式，可拆卸，用于后侧、横向线缆导入装置，配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口 钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），垂直分段，180° 铰链
说明:	根据安装方式和地点的不同，车门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料:	钢板

产品描述

尺寸:	宽度: 600 mm 高度: 2000 mm 深度: 600 mm
适用于组件的安装高度:	42 U
层面间距 (供货状态下):	345 mm
型式 19":	安装角轨, 482.6 mm (19")
门型号:	通风式
前/后安装自由空间至 19" 平面:	84 mm / 168 mm
承载力:	15000 N
包装单元:	1 件
重量/包装:	71.6 kg
EAN:	4028177703704
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
产品描述:	TS IT 机柜网孔门 RAL7035 WHD 600x2000x600 42U
认证	
认证:	UL + C-UL
证书:	NA
声明:	符合性声明