

6ES7214-1AF40-0XB0



SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 200 KB

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持 (手册, 认证, 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN - 数字化工业学院


附件 | 类似产品



6ES7226-6DA32-0XB0
SIMATIC S7-1200, 数字输出 SM 1226, F-DQ 4x 24V DC 2A, PROFIsafe, 70mm 结构宽度, 至 PL...



6ES7226-6RA32-0XB0
SIMATIC S7-1200, 继电器输出 SM 1226, F-DQ 2x RLY 5A, PROFIsafe, 70mm 结构宽度, 至 PL...



6ES7274-1XH30-0XA0
SIMATIC S7-1200, 仿真器模块 SIM 1274, 用于 CPU 1214/1215 14 个输入开关 24V DC



6ES7290-3AA30-0XA0
SIMATIC S7-1200, RJ45 电缆夹, 单端口 每份包装 4 件

显示全部

产品

商品编号(市售编号)	6ES7214-1AF40-0XB0
产品说明	SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 200 KB
产品家族	故障安全 CPU
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组	JM / 213
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无

交付信息

出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	10 天
净重 (Kg)	0.364 Kg
包装尺寸	11.20 x 11.60 x 8.50
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息

EAN	4025515082910
UPC	804766054624
商品代码	85371091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST72
产品组	4545
组代码	R152
原产地	中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2015.02.27
产品类别	A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	
SCIP number	a7f01d09-88eb-42f9-983e-2361f4284702

分类

	版本	分类
eClass	12	27-24-22-07
eClass	14	27-24-22-07

eClass	6	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	9	27-24-22-07
eClass	9.1	27-24-22-07
ETIM	7	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	9	EC000236
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05

;