

产品类型名称

产品描述



PROFIBUS 连接器

PROFIBUS 总线连接插头，RS 485，快速连接，无编程端口，90°

SIMATIC DP，连接器 针对 PROFIBUS 最多至 12 MBit/s 90° 电缆出线，15.8x 72.2x 36.4mm（宽x高x深），绝缘压穿连接 Fast-Connect，不带 PG 编程设备插座

应用适宜性

为了使 PROFIBUS 设备连接 PROFIBUS 总线电缆

传输率

传输率 / PROFIBUS DP 时

9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

接口

电气连接数量

- 适用于 PROFIBUS 导线
- 用于网络组件和终端设备

2

1

电气连接规格

- 适用于 PROFIBUS 导线
- 用于网络组件和终端设备

一体式压接触点适用于 2 芯 PB FC 安装用导线

9 针 Sub-D 插头

电气连接规格 / FastConnect

是

机械参数

终端电阻规格

集成电阻组合可通过滑动开关接通。分离功能：接通电阻时分离脱开的总线

材料 / 外壳的

塑料

锁紧装置的结构形式

固定螺钉

结构形式，尺寸和重量

电缆出线方式

90 度电缆出线

宽度

15.8 mm

高度

72 mm

深度

36.4 mm

净重

34 g

环境条件

环境温度

- 运行期间
- 存放期间
- 运输期间

-25 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

防护等级 IP

IP20

产品特点，产品功能，产品组件 / 常规

产品特点

- 不含硅

是

产品组件

- PG 连接插座
- 应力释放装置

否

是

标准, 规格, 许可	
资格证明	
<ul style="list-style-type: none"> 与 RoHS 一致 UL 许可证 	是 是
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> 符合 IEC 81346-2:2009 	XG

更多信息 / 网络链接	
网络链接	
<ul style="list-style-type: none"> 至网页: 选择辅助工具 TIA Selection Tool 至网页: 工业通信 至网页: SiePortal 至网页: 图片数据库 至网页: CAx 下载管理器 至网页: Industry Online Support 	https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://sieportal.siemens.com https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

安全提示	
安全提示	<p>西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能, 以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击, 需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施 (例如, 防火墙和/或网络分段) 的情况下, 才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息, 请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持, 或者未能应用最新的更新程序, 客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息, 请订阅西门子工业网络安全 RSS 源, 网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)</p>

认可 / 证书

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval EMV For use in hazardous locations



[EM](#)



For use in hazardous locations Marine / Shipping

[Type Examination Certificate](#)



[CCC-Ex](#)



上一次修改:

2024/5/18