

产品类型名称	PROFIBUS 连接器
产品描述	PROFIBUS 总线连接插头, RS 485, 快速连接, 无编程端口, 35° SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 最多至 12 MBit/s 35 度电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast-Connect, 不带 PG 编程设备插座 15.8x 54x 39.5mm (宽x高x深)
应用适宜性	为了使 PROFIBUS 设备连接 PROFIBUS 总线电缆
传输率	
传输率 / PROFIBUS DP 时	9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
接口	
电气连接数量	2
<ul style="list-style-type: none">适用于 PROFIBUS 导线用于网络组件和终端设备	1
电气连接规格	一体式压接技术适用于 2 芯 PB FC 安装用导线
<ul style="list-style-type: none">适用于 PROFIBUS 导线用于网络组件和终端设备	9 针 Sub-D 插头
电气连接规格 / FastConnect	是
机械参数	
终端电阻规格	集成电阻组合并可通过滑动开关接通
材料 / 外壳的	塑料
锁紧装置的结构形式	固定螺钉
结构形式, 尺寸和重量	
电缆出线方式	35 度电缆出线
宽度	15.8 mm
高度	54 mm
深度	39.5 mm
净重	29 g
环境条件	
环境温度	
<ul style="list-style-type: none">运行期间存放期间运输期间	-25 ... +60 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
防护等级 IP	IP20
产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规	
产品特点	
<ul style="list-style-type: none">不含硅	是
产品组件	
<ul style="list-style-type: none">PG 连接插座应力释放装置	否 是
标准, 规格, 许可	
资格证明	
<ul style="list-style-type: none">与 RoHS 一致UL 许可证	是 是
参考标示	
<ul style="list-style-type: none">符合 IEC 81346-2:2009	XG
更多信息 / 网络链接	
网络链接	
<ul style="list-style-type: none">至网页: 选择辅助工具 TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud

- 至网页：工业通信
- 至网页：SiePortal
- 至网页：图片数据库
- 至网页：CAx 下载管理器
- 至网页：Industry Online Support

<https://www.siemens.com/simatic-net>

<https://sieportal.siemens.com>

<https://www.automation.siemens.com/bilddb>

<https://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

安全提示

安全提示

西门子为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/cert>。(V4.7)

认可 / 证书

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



UL



RCM

EMV

For use in hazardous locations



RCM

[FM](#)



UL



ATEX

[Type Examination Certificate](#)



IECEX

For use in hazardous locations

Marine / Shipping

[CCC-Ex](#)



LRS

上一次修改：

2024/5/18