



SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU20-P8+A4+0B, 类型 F0 的基础单元, 直插式端子, 带 4 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高: 20mmx117mm

一般信息	
产品类型标志	F0 类基础单元
硬件功能状态	从 FS10 起
电源电压	
额定值 (DC)	参见手册
额定值 (AC)	参见手册
电源滤波器	
• 集成	否
电流承载能力	
最高可达 60 °C, 最大值	10 A
用于 P1 和 P2 母线, 最大值	10 A
用于 AUX 总线, 最大值	10 A
用于过程端子, 最大值	5 A
硬件扩展	
自动编码	是
插槽	
• 插槽数量	1; 类型 F0
电位隔离	
在背板总线和电源电压之间	是
过程端子和电源电压之间	是
电源总线和电源电压之间	是
绝缘	
绝缘测试, 使用	3100 V DC
环境要求	
运行中的环境温度	
• 水平安装, 最小值	-30 °C
• 水平安装, 最大值	60 °C
• 垂直安装, 最小值	-30 °C
• 垂直安装, 最大值	50 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	2 000 m; 根据需要: 安装高度高于 2000 m
连接技术	
端子	
• 系统集成屏蔽连接	是; 可选

尺寸	
宽度	20 mm
高度	117 mm
深度	35 mm
重量	
重量, 约	48 g

上一次修改: 2024/3/12 