

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 单机许可证针对 1 次安装 R-SW, 软件和文档在 CD 上, 硬件加密狗, A 级, 3 种语言 (德语、en, 法语), 运行环境为 STEP 7 从 4.02 版起, 参考硬件: CP 341 和 CP 441-2



□□□□

标准、许可、证书	
根据 IEC 61131 标准开发	是
操作系统	
兼容的操作系统	
• Windows 9x	否
• Windows ME	否
• Windows NT 4.0	否
• Windows 2000	否
• Windows XP	是
• Windows 7	是
软件	
软件类	A
目标系统	SIMATIC CP 341/CP 441-2
可调整参数	
• 监测响应时间	100 ms 至 25.5 s 在 100-ms 继电器中
• 字符延迟时间因数	1 或 10
• 调制解调器模式 (忽略乱码字符)	有/无
• 用于双线连接的 RS 485 模式	有/无
• 在使用 X.27 接口模块时预分配接收导线	是
通讯数据	
• CRC 多项式	X16 + x15 + x2 + 1
• 收件箱	在 BRCV 中指定
• Modbus 协议	附带 RTU 格式
• 执行的功能代码	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16
• 广播信息 (Broadcast Message)	可能
• 传输速率	300 bit/s 至 76800 bit/s; (TTY 至 19200 bit/s)
• V.24 控制和信号线	无
• 字符延迟时间	3.5 字符或者更多
授权/许可证	
• 单独许可证 (EL)	是
文档	
语言	
• 德语	是
• 英语	是

上一次修改:

2021/3/4 