



SIMATIC 总线适配器：BA LC/RJ45，玻璃纤维光缆/铜媒介转换器 1x LC FO 接口和 1个 RJ45 接口

一般信息	
产品类型标志	BA LC/RJ45
硬件功能状态	FS04 以上版本
接口	
PROFINET 接口数量	1; 2 个接口 (交换机) LC / RJ45
PROFINET IO 支持的协议	
<ul style="list-style-type: none"> • RJ45 端口数量 	1
<ul style="list-style-type: none"> • LC 端口数量 	1; 波长为 1270 ... 1380 nm, 符合 100BASE-FX
导线长度	
— 铜导线	100 m
— 梯度型多模光纤 50/125 μm	3 km
— 梯度型多模光纤 62.5/125 μm	3 km
环境要求	
运行中的环境温度	
<ul style="list-style-type: none"> • 水平安装, 最小值 	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 水平安装, 最大值 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 垂直安装, 最小值 	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 垂直安装, 最大值 	50 °C
参考海平面的运行高度	
<ul style="list-style-type: none"> • 最大海拔安装高度 	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限, 参见系统手册 ET 200SP
尺寸	
宽度	20 mm
高度	69.5 mm
深度	59 mm
重量	
重量, 约	32 g
上一次修改:	2024/5/22